Quick-Line Grundprofile



112 mm hoch, 112 mm breit, 4 Kanäle,

überspannt bis zu **5,55 m**









Herausgeber:

mp-tec GmbH & Co. KG Copyright by mp-tec © 2011 Stand: 05/2011

mp-tec GmbH & Co. KGSystemhaus für
Regenerative Energien

W.-C.-Röntgen-Straße 10-12 16225 Eberswalde, Germany

Telefon: + 49 (0)33 34.59 44 40 Telefax: + 49 (0)33 34.59 44 45

verkauf@mp-tec.de www.mp-tec.de

Energie ist kinderleicht

Solarstrom

Solarwärm

Gestelltechnik





Produktvorstellung mp-tec Gestellserie Quick-Line

Grundprofile

mp tec



Quick-Line Grundprofile

Quick-Line Gestellserie von mp-tec - Das geniale Baukastensystem für alle Montagearten und wirklich jeden Anwendungsfall. Mit Quick-Line können Schrägdach-, Flachdach-, Indach-, Fassaden-, oder Freilandanlagen errichtet werden. Die universell verwendbaren Komponenten sind dauerhaft witterungsbeständig, weil sie mit Sorgfalt entwickelt und aus den idealen Materialien Aluminium und Edelstahl hergestellt werden.

Quick-Line Grundprofile - alle Quick-Line Grundprofile besitzen einen Kanal für Nutensteine bzw. Vierkantmuttern sowie mindestens einen Kanal für Sechskantschrauben. Alle Grundprofile sind als Stangenware á 6 m (Weitspannprofil Giant als 10 m Stange) oder als Maßzuschnitt erhältlich.



Die Überspannweiten beziehen sich auf die Montage von gerahmten Modulen. Berechnungsvoraussetzungen waren: 10° Dachneigung, Belastungsbreite <= 60 cm (Abstand der Träger bzw. Modulbreite), Träger senkrecht zur Dachfläche, parallel zur Traufe in Dachneigung gekippt, 1/100 Durchbiegung, 0.65 KN/m² Schneelast.





Quick-Line Grundprofile







40 mm hoch, 39 mm breit, 2 Kanäle, überspannt bis zu 1,85 m








70 mm hoch, **70 mm** breit, **2** Kanäle, überspannt bis zu **3,70 m**







70 mm hoch, 70 mm breit, 2 Kanäle, überspannt bis zu 3,40 m







70 mm hoch, **70 mm** breit, **4** Kanäle, überspannt bis zu **3,45 m**



überspannt bis zu **4,55 m**